



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TEMATHANE 50

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : TEMATHANE 50  
Tuotteen kuvaus : Kaksikomponenttinen polyuretaanimaali.

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

#### Tunnistetut käyttötarkoitukset

✓ Käytöt pinnoitteissa - Teollinen käyttö.  
Käytöt pinnoitteissa - Ammattikäyttö.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Valmistaja tai Jälleenmyyjä

Tikkurila Oyj  
PL 53  
01301 VANTAA  
Puhelin 020 191 2000

Tämän KTT:n : Tikkurila Oyj,  
vastuuhenkilön Tuoteturvavalvelu,  
sähköpostiosoite e-mail: productsafety@tikkurila.com

### 1.4 Häätöpuhelinnumero

Puhelinnumero : 112  
(24h)

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : +358 (0)9 471977  
(24h)

#### Toimittaja tai Valmistaja

Puhelinnumero : Tikkurila Oyj  
+358 20 191 2000 (GMT +2) Ma-Pe 8-16

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

### 2.2 Merkinnät

## Varoitusmerkit



## Huomiosana

: Varoitus

## Vaaralausekkeet

: F226 - Syttyvä neste ja höyry.  
 H315 - Ärsyttää ihoa.  
 H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
 H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
 H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.  
 H412 - Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

## Turvalausekkeet

## Yleiset

: Ei sovelleta.

## Ennaltaehkäisy

: P210 - Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty.  
 P261 - Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
 P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.  
 P280 - Käytä suojakäsineitä/vaatteita.  
 P284 - Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.

## Pelastustoimenpiteet

: P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
 P305 + P351 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

## Varastointi

: Ei sovelleta.

## Jäte

: Ei sovelleta.

## Vaaralliset ainesosat

: Luotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen  
 m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa  
 hydroksyyliiryhmiä sisältävä polyakrylaatti  
 hiilivedyt, C9, aromaattiset  
 reaktiotuote: bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli) sebasaaatti/ metyyli 1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli sebasaaatti

## Lisämerkinnät

: Ei sovelleta.

## 2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta : Ei tiedossa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.2 Seokset

: Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi  | Tunnisteet  | %         | Luokitus<br>Asetus (EY) nro<br>1272/2008 [CLP]   | Huomautukset |
|--|---|-----------|--|--------------|
| Luotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen                          | REACH #: 01-2119455851-35<br>EC: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6           | ≤14       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411   | H-P          |
| m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | REACH #: *)<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeksi: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 | C            |
| hydroksyyliiryhmiä sisältävä polyakrylaatti                            | CAS: 37237-99-3   | ≤10       | Skin Sens. 1, H317   | -            |
| hiilivedyt, C9, aromaattiset   | REACH #: 01-2119455851-35   | ≤6.5      | Flam. Liq. 3, H226   | H,P          |

|  |  |             |   |   |
|--|--|-------------|---|---|
| reaktiotuote: bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli) sebasaatti/ metyyli 1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli sebasaatti | EC: 918-668-5<br>CAS: -<br><br>REACH #: 01-2119491304-40<br>CAS: 41556-26-7/82919-37-7 | $\leq 0.38$ | STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br><br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br><br><b>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.</b> | - |
|--|--|-------------|---|---|

\*) m-ksyleenin ja o-ksyleenin ja p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassan REACH rekisteröintinumero ovat 01-2119488216-32 ja 01-2119555267-33.

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

Aineita koskevat huomautukset, katso asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleiset** : Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärille mikäli mahdollista.
- Silmäkosketus** : Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla määrällä haaleaa vettä silmäluomia auki pitäen. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Hengitystiet** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Hakeudu lääkärin hoitoon.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.
- Nieleminen** : Jos on vahingossa nieltä tuotetta, huuhdellaan suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan) ja otetaan välittömästi yhteyttä lääkäriin. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ei saa oksennuttaa.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei ole.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

**Soveltuva sammutusaine** : Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen. Suositellaan alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta tai vesisumua.

**Soveltumaton sammutusaine** : Älä käytä suoraa vesisuihkua, joka voi levittää paloa.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Aineen tai seoksen vaarat** : Syttyvä neste ja höyry. Palaessa muodostuu tiheää, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Höyry/kaasu on painavampaa kuin ilma ja leviää lattiaa myöten. Höyryt saattavat kerääntyä mataliin tai suljettuihin paikkoihin tai kulkeutua huomattavia matkoja sytytyslähteestä ja leimahtaa takaisin. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran.
- Vaaralliset palamistuotteet** : Hyvin korkeissa lämpötiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityiset suojatoiminnot palomiehille** : Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Jäähdytä paloalueella olevia suljettuja astioita vedellä. Aine on vaarallista vesieliöille. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Erityiset palomiesten suojaruusteet** : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojaruustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa** : Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältä suoraa ihokosketusta tuotteen kanssa. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.
- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet** : Vaarallinen vesiympäristölle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet** : Kerää vuotanut neste säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi pesuainetta. Liuottimien käyttöä on vältettävä.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin** : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet** : Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattiaa pitkin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Liian korkeiden liuotehöyrypitoisuuksien muodostumisen estämiseksi käyttöpaikalle järjestetään riittävä ilmanvaihto. Suojataan lämmönlähteiltä, kipinöiltä ja avotulelta. Kipinöivät työt ja hitsaus käyttöpaikan lähistöllä on kielletty. Sähkölaitteiden tulee olla asiaankuuluvien standardien mukaisia. Laitteistoissa ja sekoitusastioissa on käytettävä maadoituskaapeleita staattisen sähkömuodostumisen estämiseksi. Käytettävä kipinöimättömiä työkaluja.
- Käsiteltäessä tuotetta on vältettävä ihokosketusta sekä altistumista ruiskutussumulle tai höyrylle. Vältettävä hiontapölyn hengittämistä. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään ja varastoidaan. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Älä päästä tuotetta ympäristöön.
- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet** : Varastoitava suojattuna suoralta auringonvalolta, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, erillään yhteensopimattomista materiaaleista (katso Kohta 10). Tupakointi kielletty. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Avatut astiat on suljettava huolellisesti ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Sopivin varastointilämpötila on +5°C .. +25°C. Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti.
- 7.3 Erityinen loppukäyttö** : Katso liitteet:  
Käytöt pinnoitteissa - Teollinen käyttö.  
Käytöt pinnoitteissa - Ammattikäyttö.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### HTP-arvot

| Tuotteen/ainekosan nimi  | Altistumisen raja-arvot  |
|--|--|
| tuotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen                          | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2012).</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.   |
| m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2014). Imeytyy ihon läpi.</b><br>HTP-arvot 15 min: 440 mg/m <sup>3</sup> 15 minuuttia.<br>HTP-arvot 8 h: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.<br>HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.<br>HTP-arvot 15 min: 100 ppm 15 minuuttia. |
| hiilivedyt, C9, aromaattiset   | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2012).</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntia.   |

#### Lisätietoja

#### Etylibentseeni

#### EU OEL (Europe, 12/2009). Imeytyy ihon läpi.

TWA: 100 ppm 8 tuntia.

TWA: 442 mg/m<sup>3</sup> 8 tuntia.

STEL: 200 ppm 15 minuuttia.

STEL: 884 mg/m<sup>3</sup> 15 minuuttia.

Tarkista kansallisesta lainsäädännöstä etyylibentseenin työhygieeniset raja-arvot.

#### Suosittelvat

#### tarkkailumenetelmät

: Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi.

#### DNEL/DMEL

| Tuotteen/ainekosan nimi  | Tyyppi | Altistus                   | Arvo                   | Populaatio  | Vaikutukset |
|--|--------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitystiet | 289 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Paikallinen |
|  | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitystiet | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Työntekijät | Systeeminen |
|  | DNEL   | Pitkäaikainen Iho          | 180 mg/kg              | Työntekijät | Systeeminen |
|  | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitystiet | 174 mg/m <sup>3</sup>  | Kuluttajat  | Paikallinen |
|  | DNEL   | Pitkäaikainen Hengitystiet | 14.8 mg/m <sup>3</sup> | Kuluttajat  | Systeeminen |
|  | DNEL   | Pitkäaikainen Iho          | 108 mg/kg              | Kuluttajat  | Systeeminen |
|  | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitystiet | 289 mg/m <sup>3</sup>  | Työntekijät | Systeeminen |
|  | DNEL   | Lyhytaikainen Hengitystiet | 174 mg/m <sup>3</sup>  | Kuluttajat  | Systeeminen |

#### PNEC

| Tuotteen/ainekosan nimi  | Alueen tiedot       | Arvo        | Menetelmän tiedot |
|--|---------------------|-------------|-------------------|
| m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | Makea vesi          | 0.327 mg/l  | -                 |
|  | Merivesi            | 0.327 mg/l  | -                 |
|  | Jätevedenpuhdistamo | 6.58 mg/l   | -                 |
|  | Sedimentti          | 12.46 mg/kg | -                 |
|  | Maaperä             | 2.31 mg/kg  | -                 |

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdyttävä työpisteen riittävästä tuuletuksesta. Mikäli mahdollista tämä tulisi toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleisilmanvaihtoa. Ilmastointilaitteiden tulee olla räjähdysuojattuja. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia hengityssuojaimia (katso henkilösuojaimet molemmille komponenteille). On noudatettava työterveys- ja työsuojelulainsäädäntöä.

#### Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

- Silmien tai kasvojen suojaus** : Käytettävä silmiensuojainta, joka on suunniteltu suojaamaan nesteroiskeilta (EN166).
- Käsien suojaus** : Käytettävä hyväksytyjä kemikaalisuojakäsineitä. Käsineet tulee vaihtaa säännöllisesti ja aina kun ne ovat vahingoittuneet. Käsinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja käytöstä, varastoinnista, ylläpidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.  
Suositeltava käsinemateriaali (EN374):  
< 1 tunti (läpäisy aika): nitrilikumi  
> 8 tuntia (läpäisy aika): fluorikumi, monikerros laminaatti  
Ei suositella: PVC- tai luonnonkumi (lateksi) käsineet
- Ihonsuojaus** : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Tuote on luokiteltu syttyväksi. Tarvittaessa on käytettävä luonnonkuiduista tai korkeita lämpötiloja kestävästä synteettistä kuiduista valmistettua antistaattista vaatetusta.
- Hengityksensuojaus** : Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä orgaaniselta höyryltä ja pölyltä/sumulta suojaavaa hengityssuojainta. Ruiskumaalauksessa on käytettävä yhdistelmäsuodatinta A/P3 (EN405:2001). Käytä puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-typin kaasunsuodattimella, hionnassa P2-typin hiukkassuodattimella (EN140:1998, EN405:2001). Yhtäjaksoisessa pitkäaikaisessa työssä suositellaan käytettäväksi moottorikäyttöistä puhallinsuojainta tai raitisilma hengityssuojainta (EN12941:1998). Käytä hyväksytyä/sertifioitua hengityssuojainta tai vastaavaa. Tarkista, että naamari on tiivis ja vaihda suodatin säännöllisesti.
- Ympäristöaltistumisen torjuminen** : Katso lisätietoa ympäristön altistumista rajoittavista toimenpiteistä kohdista 13 (jätteiden käsittely), 7 (tuotteen käsittely ja varastointi) ja 1.2 (aineen tai tuotteen tunnistetut käytöt ja mahdolliset käyttörajoitukset).

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

**Olomuoto** : Nestemäinen.

**Väri** : Värillinen

**Haju** : Voimakas.

**Hajukynnys** : Ei merkityksellistä tuotteen vaaran arvioinnissa.

**pH** : Ei merkityksellistä tuotteen vaaran arvioinnissa.

**Sulamis- tai jäätymispiste** : 94.96°C (ksyleeni)

**Kiehumispiste ja kiehumisalue** : 36.16°C (ksyleeni)

**Leimahduspiste** : 25 °C (ksyleeni)

**Haihtumisnopeus** : 0.77 (butyyliasetaatti = 1) (ksyleeni)

**Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)** : Ei oleellinen. Tuote on nestemäinen.

**Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja** : Alempi: 0.8% (ksyleeni)  
Ylempi: 6.7% (ksyleeni)

**Höyrynpaine** : 0.89 kPa [huoneen lämpötila] (ksyleeni)

**Höyryntiheys** : 3.7 (ksyleeni)

**Tiheys** : 1.2 - 1.4 g/cm<sup>3</sup>

**Liukoisuus (liukoisuudet)** : Ei liukene veteen.

**Jakautumiskerroin: n-oktanolii/vesi** : Ei saatavilla.

**Itsesyttymislämpötila** : 32°C (ksyleeni)

**Hajoamislämpötila** : Ei merkityksellistä tuotteen vaaran arvioinnissa.

|               |  |
|---------------|--|
| Viskositeetti | : <input checked="" type="checkbox"/> Kinemaattinen (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s<br>>30 s [ISO 3mm cup]<br>>60 s [ISO 6mm cup] |
| Räjähävyys    | : Tuote ei sisällä räjähtäviä ainesosia.   |
| Hapettavuus   | : Ei hapettavia ainesosia läsnä.   |

## 9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

**10.1 Reaktiivisuus** : Katso kohta 10.5.

**10.2 Kemiallinen stabiilisuus** : Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

**10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** : Saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran, kun materiaalia on ilmassa suljetussa tilassa tai laitteessa, tai materiaali altistuu kipinälle, kuumuudelle tai tulelle.

**10.4 Vältettävät olosuhteet** : Vältettävä korkeita lämpötiloja ja jäätymistä. Vältä kaikkia sytytysläheteitä (kipinää tai liekkejä).

**10.5 Yhteensopimattomat materiaalit** : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista:  
hapettavat aineet  
vahvat hapot  
vahvat emäkset

**10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet** : Hyvin korkeissa lämpötiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Tuotteelle ei ole saatavilla testituloksia.

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Altistuminen tuotteesta haihtuville liuotehöyryille suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa hengityselimien ja limakalvojen ärsytystä sekä vaikuttaa haitallisesti munuaisiin, maksaan ja keskushermostoon. Oireina tästä voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Toistuva ja pitkäaikainen ihokosketus voi poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja aiheuttaa ärsytysihottumaa ja imeytymistä ihon läpi. Roiskeet voivat aiheuttaa silmien ärsytystä ja ohimeneviä vaurioita. Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentelua.

#### Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/ainekosan nimi  | Tulos                   | Laji  | Annos      | Altistus |
|--|-------------------------|-------|------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | LC50 Hengitystiet Höyry | Rotta | 22 mg/l    | 4 tuntia |
|  | LD50 Iho                | Kani  | 1700 mg/kg | -        |
|  | LD50 Iho                | Rotta | 1100 mg/kg | -        |
|  | LD50 Suun kautta        | Rotta | 4300 mg/kg | -        |

Ei luokiteltu.

#### Ärsytys/Korroosio

Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

#### Herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

#### Perimää vaurioittava

Ei luokiteltu.

#### Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu.

#### Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu.

#### Teratogeenisyys

Ei luokiteltu.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

#### Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotteen ekologisia vaikutuksia ei ole testattu.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

### 12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi  | Tulos          | Laji                        | Altistus  |
|--|----------------|-----------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen  | EC50 6.14 mg/l | Vesikirppu                  | 48 tuntia |
|  | LC50 9.22 mg/l | Kalat                       | 96 tuntia |
| hiilivedyt, C9, aromaattiset   | LC50 1 mg/l    | Kalat                       | 96 tuntia |
| reaktiotuote: bis (1,2,2,6, 6-pentametyyli-4-piperidyyl) sebasaatti/ metyyli 1,2,2,6, 6-pentametyyli-4-piperidyyl sebasaatti | LC50 0.9 mg/l  | Kalat - Brachydanio rerio   | 96 tuntia |
|  | LC50 0.97 mg/l | Kalat - Lepomis macrochirus | 96 tuntia |

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi  | Testi                    | Tulos            | Annos        | Rokote |
|--|--------------------------|------------------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> hiilivedyt, C9, aromaattiset | -                        | 78 % - 28 päivää | -            | -      |
| Tuotteen/ainesosan nimi  | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus   | Biohajoavuus |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> hiilivedyt, C9, aromaattiset | -                        | -                | Helposti     |        |

### 12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi  | LogP <sub>ow</sub> | Biokertyvyystekijä [BCF] | Mahdollisesti aiheuttava |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> m-ksyleenin, o-ksyleenin, p-ksyleenin ja etyylibentseenin reaktiomassa | 3.12               | 8.1 - 25.9               | alhainen                 |
| Liutinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen  | -                  | 10 - 2500                | suuri                    |



**12.4 Liikkuvuus maaperässä**Maaperä/vesi-kerroin (K<sub>oc</sub>) : Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

**12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

PBT : Ei sovelleta.

vPvB : Ei sovelleta.

**12.6 Muut haitalliset vaikutukset** : Ei saatavilla.**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

Tuote

**Hävitysmenetelmät** :  Kerää tuotejätteet sopivaan säiliöön hävittämistä varten. Nestemäinen jäte ja pesuliukset ovat vaarallisia jätteitä eikä niitä saa päästää viemäriin. Jätteet kerätään ja hävitetään voimassa olevan ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Nestemäinen jäte tulee toimittaa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan vaarallisena jätteenä käsiteltäväksi.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä   |
|-----------|--|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Jos tätä tuotetta sekoitetaan muihin jätteisiin, alkuperäinen jätekoodi ei välttämättä enää päde ja soveltuva koodi tulisi antaa. Lisätietoja varten, ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelyviranomaiseen.

Pakkaaminen

**Hävitysmenetelmät** :  Yhjet, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa ne voidaan laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Erityiset varotoimenpiteet : Ei ole.

**KOHTA 14: Kuljetustiedot**

|  | ADR/RID | IMDG   | IATA   |
|--|---------|--------|--------|
| <b>14.1 YK-numero</b>                                | UN1263  | UN1263 | UN1263 |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | MAALI   | PAINT  | PAINT  |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3       | 3      | 3      |
| <b>14.4 Pakkausryhmä</b>                             | III     | III    | III    |
| <b>14.5 Ympäristövaarat</b>                          | Ei.     | No.    | No.    |
|  |         |        |        |

|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
| <b>Lisätietoja</b> | <p><b><u>Erityismääräyksiä</u></b><br/>640 (E)</p> <p><b><u>Viskoottisten aineiden erivapautus</u></b><br/>Pakkausmääräykset eivät koske tätä luokan 3 materiaalia, jos se on alle 450 litran pakkauksessa. Kohdan 2.2.3.1.5 mukainen poikkeus (Viskoosin aineen poikkeus)</p> <p><b><u>Tunnelikoodi</u></b><br/>(D/E)</p> | <p><b><u>Emergency schedules (EmS)</u></b><br/>F-E,S-E</p> <p><b><u>Viscous substance exemption</u></b><br/>This class 3 material is not subject to regulation in packagings up to 30 L. Exempted according to 2.3.2.5 (Viscous substance exemption)</p> | - |
|--------------------|--|--|---|

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle** : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettynä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

**14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti** : Ei saatavilla.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Muut EU-määräykset


Euroopan Unionin luettelo : Ei määriteltä.

VOC Direktiivi : Tuote kuuluu direktiivin 2004/42/EY piiriin.

**15.2** :  Valmis.

### Kemikaaliturvallisuusarviointi

## KOHTA 16: Muut tiedot

 Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

**Lyhenteet** : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
 CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
 DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso  
 DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
 EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
 PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
 PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
 RRN = REACH Rekisteröintinumero  
 vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

**Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä**

| Luokitus                | Perustelu                 |
|-------------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | Testitulosten perusteella |
| Skin Irrit. 2, H315     | Laskentamenetelmä         |
| Eye Irrit. 2, H319      | Laskentamenetelmä         |
| Skin Sens. 1, H317      | Laskentamenetelmä         |
| STOT SE 3, H335         | Laskentamenetelmä         |
| STOT SE 3, H336         | Laskentamenetelmä         |
| STOT RE 2, H373         | Laskentamenetelmä         |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Laskentamenetelmä         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti</b> | : H226 Syttyvä neste ja höyry.<br>H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>H312 Haitallista joutuessaan iholle.<br>H315 Ärsyttää ihoa.<br>H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>H332 Haitallista hengitettynä.<br>H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.   |
| <b>Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]</b>       | : Acute Tox. 4, H312 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS (ihon kautta) - Katgoria 4<br>Acute Tox. 4, H332 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS (hengitys) - Katgoria 4<br>Aquatic Acute 1, H400 VÄLITÖN VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1<br>Aquatic Chronic 1, H410 PITKÄAIKAINEN VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1<br>Aquatic Chronic 2, H411 PITKÄAIKAINEN VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2<br>Aquatic Chronic 3, H412 PITKÄAIKAINEN VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3<br>Asp. Tox. 1, H304 ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1<br>EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.<br>Eye Irrit. 2, H319 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2<br>Flam. Liq. 3, H226 SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3<br>Skin Irrit. 2, H315 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2<br>Skin Sens. 1, H317 IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1<br>Skin Sens. 1A, H317 IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1A<br>STOT RE 2, H373 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2<br>STOT SE 3, H335 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN (Hengitysteiden ärsytys) - Katgoria 3<br>STOT SE 3, H336 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN (Narkoottiset vaikutukset) - Katgoria 3 |
| <b>Julkaisupäivä/</b>                                  | : 11/29/2017   |
| <b>Tarkistuspäivä</b>                                  |  |
| <b>Edellinen päiväys</b>                               | : 4/27/2016  |
| <b>Versio</b>  | : 3  |

**Huomautus lukijalle**

Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II (EU) N:o 830/2015 mukaisesti. Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja voimassaoleviin kansallisiin ja EU-säädöksiin. Käyttöturvallisuustiedote antaa ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Sen tietoja ei tule käsittää takuiksi tuotteen teknisistä ominaisuuksista.

## Liite laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (eSDS)

Teollinen

### Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Tuotteen määritelmä : Seos  
Koodi : 514-s  
Tuotenimi : TEMATHANE 50

### Osa 1 - Otsikko

**Altistumisskenaariion lyhyt otsikko** : Altistumisskenaario: Käytöt pinnoitteissa - Teollinen käyttö.

**Luettelo käyttökuvaajista** : **Tunnistetun käytön nimi:** Käytöt pinnoitteissa - Teollinen käyttö.  
**Prosessiluokka:** PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10  
**Aine toimitettu mainittua käyttöä varten seuraavassa muodossa:** Seoksessa  
**Loppukäyttöala:** SU03  
**Jäljellä oleva käytölle olennainen käyttöikä:** Ei.  
**Ympäristöaltistusluokka:** ERC04, ERC05  
**Jäljellä olevaan käyttöikään liittyvä tuotekategoria:** Ei sovelleta.

**Vaikuttavat ympäristöskenaariot** : **ERC04, ERC05**

**Terveys Myötävaikuttavat skenaariot** : **Sekoitustoiminnot**  
**Levitys telalla, sivelemällä**  
**Ruiskutus**  
**Materiaalinsiirrot**

**Altistumisskenaariossa katetut prosessit ja toimet** : Kattaa käytön pinnoitteissa (maalit, musteet, liimat, jne.) sisältäen altistumiset käytön (mukaan lukien materiaalien siirto ja valmistus, levittäminen siveltimellä, ruiskuttamalla käsin tai vastaavilla menetelmillä) ja laitteiston puhdistuksen aikana.

### Osa 2 - Altistumisen ehkäiseminen

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista 1: ERC04, ERC05**

**Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi** : Estä liukenemattoman aineen päästö tai ota se talteen toimipaikan jätevedestä.

**Organisaation toimenpiteet toimipaikan päästöjen estämiseksi/rajoittamiseksi** : Estä ympäristöpäästö säädösten vaatimusten mukaisesti.

**Olosuhteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät ulkopuoliseen jätteiden käsittelyyn** : Jätteen ulkopuolisessa käsittelyssä ja hävittämisessä tulee noudattaa sovellettavia paikallisia ja/tai kansallisia säännöksiä.

**Olosuhteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät ulkopuoliseen jätteiden talteenottoon** : Jätteen ulkopuolisessa talteenotossa ja kierrätyksessä tulee noudattaa sovellettavia paikallisia ja/tai kansallisia säännöksiä.

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 2: Sekoitustoiminnot**

|   |  |
|---|--|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>  | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka   |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>   | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.  |
| <b>Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi</b> | : Sekoitustoiminnot Suljetut järjestelmät Huolehdi hyvästä yleisilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus vähintään 3 - 5 kertaa tunnissa).<br>Sekoitustoiminnot Avoimet järjestelmät Materiaalin valmistelu levitystä varten Huolehdi hyvästä säädellyn ilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus 10 - 15 kertaa tunnissa). |
| <b>Tuotteen turvallisuuden liittyvät toimenpiteet</b>   | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).  |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b>                |  |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniasta</b>  | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan   |

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 3: Levitys telalla, sivelemällä**

|  |   |
|--|---|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>   | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka  |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>  | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu. |
| <b>Tuuletuksen hallintamenetelmät</b>  | : Huolehdi imutuuleuksesta pisteissä, joissa päästöjä esiintyy.   |
| <b>Tuotteen turvallisuuden liittyvät toimenpiteet</b>  | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).                               |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b> |   |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniasta</b>   | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan  |

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 4: Ruiskutus**

|  |   |
|--|---|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>   | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka  |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>  | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.   |
| <b>Tuuletuksen hallintamenetelmät</b>  | : Ruiskutus Manuaalinen<br>Huolehdi hyvästä säädellyn ilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus 10 - 15 kertaa tunnissa). Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta.<br><br>Ruiskutus (automaattinen/robotilla)<br>Suorita hyvin tuuletetussa kaapissa, jonka ilmavirtaus on laminaarinen. |
| <b>Tuotteen turvallisuuden liittyvät toimenpiteet</b>  | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).   |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b> |   |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniasta</b>   | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan  |

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 5: Materiaalinsiirrot**

|   |   |
|---|---|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>  | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka  |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>   | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.   |
| <b>Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi</b> | : Laitteiston puhdistaminen ja huolto Tyhjennä tai poista aine laitteistosta ennen avaamista tai huoltoa<br><br>Erilliset tilat Yleistilat Varmista, että materiaalisiirrot tapahtuvat suljetussa tilassa tai imutuuletuksella varustettuina. |
| <b>Tuotteen turvallisuuden liittyvät toimenpiteet</b>   | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).   |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b>                |   |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniasta</b>  | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan  |

## Liite laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (eSDS)

Ammattimainen

### Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Tuotteen määritelmä : Seos  
Koodi : 514-s  
Tuotenimi : TEMATHANE 50

### Osa 1 - Otsikko

**Altistumisskenaariion lyhyt otsikko** : Altistumisskenaario: Käytöt pinnoitteissa - Ammattikäyttö.

**Luettelo käyttökuvaajista** : **Tunnistetun käytön nimi:** Käytöt pinnoitteissa - Ammattikäyttö.  
**Prosessiluokka:** PROC05, PROC08a, PROC10, PROC11  
**Aine toimitettu mainittua käyttöä varten seuraavassa muodossa:** Seoksessa  
**Loppukäyttöala:** SU22  
**Jäljellä oleva käytölle olennainen käyttöikä:** Ei.  
**Ympäristöaltistusluokka:** ERC08a, ERC08d  
**Jäljellä olevaan käyttöikään liittyvä tuotekategoria:** Ei sovelleta.

**Vaikuttavat ympäristöskenaariot** : **ERC8a, ERC8d**

**Terveys Myötävaikuttavat skenaariot** : **Sekoitustoiminnot**  
**Ruiskutus**  
**Levitys telalla, sivelemällä**  
**Materiaalinsiirrot**

**Altistumisskenaariossa katetut prosessit ja toimet** : Kattaa käytön pinnoitteissa (maalit, musteet, liimat, jne.) sisältäen altistumiset käytön (mukaan lukien materiaalien siirto ja valmistus, levittäminen siveltimellä, ruiskuttamalla käsin tai vastaavilla menetelmillä) ja laitteiston puhdistuksen aikana.

### Osa 2 - Altistumisen ehkäiseminen

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista 1: ERC8a, ERC8d**

**Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi** : Estä liukenemattoman aineen päästö tai ota se talteen toimipaikan jätevedestä.

**Organisaation toimenpiteet toimipaikan päästöjen estämiseksi/rajoittamiseksi** : Estä ympäristöpäästö säädösten vaatimusten mukaisesti.

**Olosuhteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät ulkopuoliseen jätteiden käsittelyyn** : Jätteen ulkopuolisessa käsittelyssä ja hävittämisessä tulee noudattaa sovellettavia paikallisia ja/tai kansallisia säännöksiä.

**Olosuhteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät ulkopuoliseen jätteiden talteenottoon** : Jätteen ulkopuolisessa talteenotossa ja kierrätyksessä tulee noudattaa sovellettavia paikallisia ja/tai kansallisia säännöksiä.

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 2: Sekoitustoiminnot**

|  |   |
|--|---|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>   | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka  |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>  | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.   |
| <b>Tuuletuksen hallintamenetelmät</b>  | : Materiaalin valmistelu levitystä varten<br>Sisätiloissa Huolehdi hyvästä säädellyn ilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus 10 - 15 kertaa tunnissa). Vältä altistumisen sisältävien toimintojen suorittamista pidempään kuin 1 tunnin ajan. tai Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta.<br>Ulkona Varmista, että toiminto suoritetaan ulkona. Vältä altistumisen sisältävien toimintojen suorittamista pidempään kuin 1 tunnin ajan. tai Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta. |
| <b>Tuotteen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet</b>   | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).   |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b> |   |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniaasta</b>  | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan  |

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 3: Ruiskutus**

|  |  |
|--|--|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>   | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka   |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>  | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.  |
| <b>Tekniset toimenpiteet yksittäiseen kohdistuvien päästöjen lähteiden hajonnan hallitsemiseksi</b>        | : Ruiskutus Manuaalinen<br>Sisätiloissa Suorita hyvin tuuletetussa kaapissa, jonka ilmavirtaus on laminaarinen. Ulkona Varmista, että toiminto suoritetaan ulkona. Vältä altistumista aiheuttavien toimintojen suorittamista pidempään kuin 4 tunnin ajan. Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta. Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| <b>Tuotteen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet</b>   | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).  |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b> |  |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniaasta</b>  | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan   |

**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 4: Levitys telalla, sivelemällä**

|   |  |
|---|--|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>  | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka   |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>   | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.  |
| <b>Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi</b> | : Sisätiloissa Huolehdi hyvästä säädellyn ilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus 10 - 15 kertaa tunnissa). Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta.<br>Ulkona Varmista, että toiminto suoritetaan ulkona. Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta. |
| <b>Tuotteen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet</b>  | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).  |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b>                |  |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniaasta</b>   | : Olettaen, että työhygienian hyvä perustaso toteutetaan   |



**Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista 5: Materiaalinsiirrot**

|   |  |
|---|--|
| <b>Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto</b>  | : Kattaa päivittäiset altistumiset aina 8 tuntiin saakka   |
| <b>Muita työntekijöiden altistumiseen vaikuttavia olosuhteita</b>   | : Olettaen, että käyttöä ei tapahdu lämpimämmässä kuin 20 °C ympäristö lämpötilan yläpuolella, ellei toisin ole mainittu.  |
| <b>Prosessitasolla (päästölähteen) tasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi</b> | : Laitteiston puhdistaminen ja huolto Tyhjennä tai poista aine laitteistosta ennen avaamista tai huoltoa Vältä altistumista aiheuttavien toimintojen suorittamista pidempään kuin 4 tunnin ajan. tai Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta.<br><br>Materiaalin valmistelu levitystä varten<br>Sisätiloissa Huolehdi hyvästä säädellyn ilmanvaihdon tasosta (ilman vaihtuvuus 10 - 15 kertaa tunnissa). Vältä altistumisen sisältävien toimintojen suorittamista pidempään kuin 1 tunnin ajan. tai Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta.<br>Ulkona Varmista, että toiminto suoritetaan ulkona. Vältä altistumisen sisältävien toimintojen suorittamista pidempään kuin 1 tunnin ajan. tai Käytä EN140:n mukaista hengityssuojainta ja tyyppin A tai parempaa suodatinta. |
| <b>Tuuletuksen hallintamenetelmät</b>   | : Varmista, että materiaalisiirrot tapahtuvat suljetussa tilassa tai imutuuletuksella varustettuina.   |
| <b>Tuotteen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet</b>  | : Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8 käyttöturvallisuustiedotteesta (henkilösuojaimet).  |
| <b>Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet</b>                |  |
| <b>Ohjeet yleisestä työhygieniasta</b>  | : Olettaen, että työhygienen hyvä perustaso toteutetaan  |